

## 第三次作业补充（来自大家的作业）

岳镛

**Attention!!!** 这次作业的 3.3, 3.5, 3.8, 3.10 都是背包问题，请尤其注意其形式（物品个数有没有限制，及其对应的递推方程和伪代码写法）

下面是我在大家作业中发现的一些答案里没有的做法，整理在此以供参考

3.5 解. 用  $f(x)$  表示付  $x$  元钱所需的最小硬币重量。则关于  $f(x)$  的递推方程为

$$f(x) = \min_{\substack{1 \leq i \leq n \\ v_i \leq x}} \{f(x - v_i) + w_i\};$$
$$f(0) = 0.$$

用  $t(x)$  标记付  $x$  元钱使用的最后一枚硬币编号，则有

$$t(x) \in \operatorname{argmin}_{\substack{1 \leq i \leq n \\ v_i \leq x}} \{f(x - v_i) + w_i\}.$$

算法的伪代码如下

---

### Algorithm 1: COIN

---

**Input:** 重量  $\{w_i\}_{i=1}^n$ , 价值  $\{v_i\}_{i=1}^n$ , 总钱数  $x \in \mathbb{N}$

```
1 初始化  $f(0) \leftarrow 0; f(j) \leftarrow +\infty, j \geq 1$  // 自然语言描述，不要写一个循环
2 for  $j = 1, 2, \dots, x$  do
3   for  $i = 1, 2, \dots, n$  do
4     if  $v_i \leq j$  且  $f(j - v_i) + w_i < f(j)$  then
5        $f(j) \leftarrow f(j - v_i) + w_i$  // 习惯使用符号" $\leftarrow$ ", 不要用" $=$ "
6        $t(j) \leftarrow i$ 
7 return  $\{f(j)\}_{j=1}^x, \{t(j)\}_{j=1}^x$ 
```

---

算法的时间复杂度为  $O(nx)$ 。 □

3.8 解. 当  $N$  为奇数时，划分显然不存在，下设  $N$  为偶数。

用  $f(i, j)$  表示是否存在子集  $I \subseteq [i]$ , 使得  $\sum_{p \in I} a_p = j$ 。若存在这样的  $I$ , 则  $f(i, j) = 1$ , 否则  $f(i, j) = 0$ 。则递推方程为

$$f(i, j) = \begin{cases} f(i-1, j) \vee f(i-1, j-a_i), & j \geq a_i, \\ f(i-1, j), & j < a_i \end{cases}$$

$$f(0, 0) = 1; \quad f(0, j) = 0, \forall j \geq 1.$$

求出  $f(n, N/2)$  即为答案。时间复杂度  $O(nN)$ 。 □

3.15 解. 对于  $i \in [n]$ , 考虑前  $i$  天的情形。用  $f(i, j)$  表示前  $i$  天中, 最后一次检修发生在第  $j$  天的情况下所能加工的任务数的最大值, 其中  $0 \leq j \leq i$ 。特别地,  $f(i, 0)$  对应着前  $i$  天从未发生检修,  $f(i, i)$  对应着第  $i$  天发生检修。

递推方程为

$$f(i, j) = \begin{cases} f(i-1, j) + \min\{x_i, s_{i-j}\}, & 0 \leq j \leq i-1, \\ \max_{0 \leq k \leq i-1} f(i-1, k), & j = i. \end{cases}$$

$$f(0, 0) = 0.$$

最终答案为  $\max_{0 \leq j \leq n} f(n, j)$ 。注意到  $j \neq i$  时递推的时间复杂度为  $O(1)$ ,  $j = i$  时为  $O(n)$ , 故总时间复杂度为  $O(n^2)$ 。 □